

Gmina Brzeźnio
Profile kanałów grawitacyjnych sanitarnych K1.3, K1.3.1, K1.3.2, K1.4, K1.5 -II etap podetap 4

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych natożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych natożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoze 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku wystąpowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 00, fax.: 071 342 05 96

Projektował(a): mgr inż. Joanna Ochorczewicz — SIGB
Opracował(a): mgr inż. Magdalena Jędrzejewska

Inwestor: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 89-270 Brzeźnio

Branża: SANITARNA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźno/Bronisławów.

Nazwa rysunku: Profile kanałów grawitacyjnych sanitarnych K1.3, K1.3.1, K1.3.2, K1.4, K1.5 - II etap podetap 4

Data: 11.2014 | Skala: 1:100/500 | Nr rys.: 5