

Gmina Brzeźnio
Profile odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, na kanałach: K2.2, K2.2.1, K2.2.1.1- II etap podetap 1

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. Przed przystąpieniem ubezpieczenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych roboty ziemne prowadzić ręcznie.
4. W miejscach nierentowych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych roboty ziemne prowadzić ręcznie.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykaz wąskoprzestrzenny, umocniony;
   - w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału należy wykonać na podsypce o gr. 10cm z piasku, a rurociąg w strefie zasypki wykonać ułożeniem piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   - w miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wymontić podłoże na podsypkę, ułożoną na geowłókninie.
7. W miejscach kolizji przyjęto spadek kolizji do 1m/1,00
8. W przypadku występowania zwierciadła wyeksploatowych oraz wód – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.
9. Rzędna wpięcia istniejącej kanalizacji ewentrznej dopasować do rzeczywistej rzędnej

UWAGA
W zakresie pozwolenia na budowę są odcinki sieci do granicy działek, natomiast przyłącza objęte są osobnym opracowaniem na zgłoszenie.
Profile przyłączy poszczególnych ze względów technicznych.

| | | |