Opis powierzchni terenu	OS	przyłącze

P5.32

Podziałka 1:100/250


K5.2, DN200, Rz.dna=165,20 X=6543591,89
O5.3, DN160, Rz.dna=165,25 Y=5706306,64
P5.33, DN160, Rz.dna=165,25
X=6543596,58
Y=5706311,56
X=6543603,65
Y=5706339,19
X=6543599,12
Y=5706342,67
X=6543596,91
Y=5706344,36
PRZEPIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
165,20
29°
67°
dh=0,05
wB nieczynny DN100, gł.osi=1,50
wB DN32, gł.osi=1,30
S5.16
s1
s2
s3
s4
Ho=2,15
Ho=2,13
Ho=1,84
Hog=1,73
Hod=1,78
Ho=1,69

P.p.=155,00

Rzędna istniejącego terenu	167,35	167,40	167,40	167,40	167,40
Rzędna dna proj. kanału	165,20	165,27	165,56	165,62 165,67	165,71
Długość odcinka	5,4	35,6			2,8
	6,8	28,5	5,7		2,8
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,8 i=10,0 ‰	L=28,5 i=10,2 ‰	L=5,7 i=10,5 ‰	L=2,8 i=15‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PCV		DN160, PCV		
Hektometr i odległości	0	6,8	35,3	41,0	43,8

P5.33

Podziałka 1:1

P.p.=1

00/250


OS
przyłącze
P5.32, DN200, Rz.dna=165,20 X=6543591,89
K5.2, DN200, Rz.dna=165,20 Y=5706306,64
O5.3, DN160, Rz.dna=165,25
X=6543601,70
Y=5706303,50
PRZEPIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
165,20
S5.16
s1
55,00
Ho=2,10
Ho=2,00
167,35
167,40
165,25
165,40
4,4
6,0
10,4
L=10,4
i=15,0 ‰
DN160, PCV
0
4,4
10,4

05.3

Podziałka 1:100/250


OS
P5.33, DN160, Rz.dna=165,25 X=6543591,89
P5.32, DN200, Rz.dna=165,20 Y=5706306,64
K5.2, DN200, Rz.dna=165,20 X=6543591,57
Y=5706305,59
X=6543590,27
Y=5706304,42
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
165,20
wB DN40, gł.osi=1,30
31°
dh=0,60
S5.16
S5.17
bud.
P.p.=155,00
Ho=2,10
Hog=1,47
Hod=2,07
Ho=1,44
167,35
167,35
167,35
165,25
165,28
165,88
165,91
2,8
1,1
1,7
L=1,1
L=1,7
i=30,0 ‰
i=15,0 ‰
DN160, PCV
0
1,1
2,8

P5.31

Podziałka 1:100/250


OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=165,12 X=6543577,83
K5.2, DN200, Rz.dna=165,12 Y=5706310,93
X=6543577,23
Y=5706308,93
X=6543577,02
Y=5706308,24
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
dh=0,60
T5.12
s1
bud.
P.p.=155,00
Ho=2,18
Hog=1,39
Ho=1,36
Hod=1,99
167,32
167,40
167,40
165,14
165,41
166,04
166,01
1,5
1,3
2,1
0,7
L=2,1
L=0,7
i=128,8‰
i=40,0 ‰
DN160, PCV
0
2,1
2,8

P5.30

Podziałka 1:1

P.p.=1

00/250

55,00


OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=165,05
X=6543566,94
K5.2, DN200, Rz.dna=165,05
Y=5706314,26
X=6543566,25
Y=5706312,01
X=6543565,87
Y=5706311,40
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
165,05
15°
dh=0,40
S5.15
s1
bud
Ho=1,75
Hog=1,33
Ho=1,32
Hod=1,73
167,30
167,35
167,35
165,55
165,62
166,03
166,02
1,6
1,5
2,4
0,7
L=2,4
L=0,7
i=30,0 ‰
i=20,0 ‰
DN160, PCV
Ø0
2,4
3,1

P5.29

Podziałka 1:100/250

P.p.=155,00


OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=164,97
X=6543552,32
K5.2, DN200, Rz.dna=164,97
Y=5706318,76
X=6543551,66
Y=5706316,66
X=6543551,07
Y=5706315,78
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
ks100, rz.osi=166,46
16°
dh=0,60
T5.11
s1
bud.
Ho=2,26
Hog=1,32
Ho=1,29
Hod=1,92
167,25
167,20
167,20
164,99
165,28
165,91
165,88
1,8
1,5
2,4
1,1
L=2,2
L=1,1
i=120,8‰
i=30,0 ‰
DN160, PCV
Ø0
2,2
3,3

P5.28

Podziałka 1:100/250

P.p.=155,00


OS
przyłącze
P5.27, DN160, Rz.dna=164,95
K5.2, DN200, Rz.dna=164,90
X=6543538,85
K5.2, DN200, Rz.dna=164,90
Y=5706322,91
X=6543538,06
Y=5706320,13
X=6543536,78
Y=5706318,86
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
164,90
29°
dh=0,50
N=-0,15
S5.14
s1
bud.
Ho=2,25
wB DN100, gł.osi=1,50
Hog=1,30
Hod=1,80
Ho=1,25
167,20
167,10
167,25
164,95
165,30
165,80
165,85
1,9
2,7
2,8
1,8
L=2,8
L=1,8
i=120,0 ‰
i=30,0 ‰
DN160, PCV
Ø0
1,4
2,8
4,6

P5.27

Podziałka 1:1

P.p.=1

00/250

55,00



OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=164,90 X=6543538,85
K5.2, DN200, Rz.dna=164,90 Y=5706322,91
P5.28, DN160, Rz.dna=164,95
DN160, Rz.dna=165,90 X=6543544,88
Y=5706333,83
164,90
S5.14
s1
Ho=2,25
kd250, rz.osi=166,40
ks100, rz.osi=165,95
ks300, rz.osi=166,00
Ho=1,83
167,20
167,40
164,95
165,57
4,4
8,1
12,5
L=12,5
i=50,0 ‰
DN160, PCV
0,0
2,0
4,4
10,0
12,5

P5.26

Podziałka 1:100/250

P.p.=155,00



OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=164,89 X=6543536,64
K5.2, DN200, Rz.dna=164,89 Y=5706323,54
X=6543535,94
Y=5706320,98
X=6543534,73
Y=5706319,43
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
23°
dh=0,50
T5.10
s1
bud.
Ho=2,28
wB DN100, gł.osi=1,50
Hog=1,34
Hod=1,84
Ho=1,26
167,19
167,10
167,10
164,91
165,26
165,76
165,84
1,9
2,7
2,6
2,0
L=2,6
L=2,0
i=134,6‰
i=40,0 ‰
DN160, PCV
0,0
1,9
2,7
4,6

P5.25

Podziałka 1:100/250

P.p.=155,00



OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=164,77 X=6543515,72
K5.2, DN200, Rz.dna=164,77 Y=5706329,51
X=6543516,28
Y=5706325,59
X=6543516,30
Y=5706324,52
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
164,77
7°
dh=0,60
S5.13
s1
bud.
Ho=1,70
wB DN100, gł.osi=1,50
wA40, gł.osi=1,50
Hog=1,44
Ho=1,42
Hod=2,04
167,10
167,50
167,50
165,40
165,46
166,08
166,06
2,3
2,8
4,0
1,1
L=5,0
i=15,0 ‰
DN160, PCV
0,0
1,4
4,0
5,1


OS
przyłącze
K5.2, DN200, Rz.dna=164,74 X=6543510,13
K5.2, DN200, Rz.dna=164,74 Y=5706331,06
X=6543509,13
Y=5706328,09
X=6543509,95
Y=5706326,27
WŁĄCZENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ Z BUDYNKU
P5.24
Podziałka 1:100/250
ks100, gł.osi=1,40
dh=0,60
43°
T5.9
s1
bud.
P.p.=155,00
Ho=2,35
Hog=1,35
Hod=1,95
Ho=1,29
167,11
167,00
167,00
164,76
165,05
165,65
165,71
2,1
2,9
3,1
1,9
L=3,1
i=193,5‰
L=1,9
i=30,0 ‰
DN160, PCV
Ø0
3,1
5,0

Gmina Brzeźnio

Profile odcinków sieci i przyłączy kanalazacji sanitarnej, na kanal2: K5.2- I etap

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.
9. Rzędną wpięcia istniejącej kanalizacji wewnętrznej dopasować do rzeczywistej rzędnej

UWAGA:
W zakresie pozwolenia na budowę są odcinki sieci do granicy działek, natomiast przyłącza objęte są osobnym opracowaniem na zgłoszenie. Profile przyłączy pozostawiono ze względów technicznych.

	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96				
	Projektowała:	mgr inż. Joanna Ochonczenko	9/98		
	Opracował:	mgr Inż. Magdalena Jędrzejewska			
Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio	Nazwa objektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości: Brzeźnio/Bronisławów.				
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profile odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na kanale: K5.2- I etap		Data 05.2014	Skala 1:100/500	Nr rys. 19