

Gmina Brzeźnio

Profile podłużne odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, na kanałach: K2.7, K2.7.1- I etap

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemny podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a na wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach należy zapewnić ochronę kabla
4. W miejscach skrzyżowań z kablami należy zapewnić ochronę kabla
5. W miejscach niekorzystnych, zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych należy na kable rury ochronne dwudzielne.
6. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w tra wykonywania robót
7. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony.
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie należy wykonać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90° zagęszczonej wykonać ułożonym piaszczystym do wysokości 30cm pow rury a dalej gruntem rodzimym.
   w miejscach wystąpienia podłoża gruntowego z gruntu niespełniają wymagany wymiennik podłoże 20 cm podsypką piaskową na geowłó
8. W rejonie pachn i podczas zasypka zagęścić do Is=1,00.
9. W przypadku wystąpienia gruntów sani V – wyeksmenowych oraz sieci II – bardzo wyeksmenowych dokonać wymiany gruntu.
10. Rzędna wpięcia istniejącej kanalizacji wewnętrznej dopowiedzi do r

UWAGA:

W zakresie pozwolenia na budowę są odcinki sieci do granicy działki natomiast przyłącza objęte są osobnym opracowaniem na zgłoszenie
Profile przyłączy pozostawiono ze względów technicznych.

		DFE EKORAJ Sp. z o.o.	
		62-800 Kalisz, ul. Kaliskiej 81	
		Projektował: mgr inż. Jadwiga Wiśniewska	
		Sprawdził: mgr inż. Jadwiga Wiśniewska	
		Rysował: mgr inż. Jadwiga Wiśniewska	
		Nr uprawnień:	
		Nr ewidencyjny:	
		Nr ewidencyjny:	
		Nr ewidencyjny