Gmina Brzeźnio
Profil rurociągu tłocznego sanitarnego Rt4



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

EKORAJ	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 7 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96
Projektował:	mgr inż. Joanna Olchowicka — 9/98
Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska
Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Sobko — 116/01/OLN/
Inwestor: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Bronisławów,
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil rurociągu tłocznego sanitarnego Rt4 i etap
	Data: 05.2014 — Skala: 1:100/500 — Nr rys.: 17