Gmina Brzeźnio
Profil rurociągu tłocznego
Rt3-etap II, podetap 2



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

Projektował:	mgr inż. Joanna Dmochowska
Sprawdził:	mgr inż. Magdalena Jaśniewska

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
59-100 Wschowa, ul. Fortyfikacji
tel./fax 065 532 83 26, tel. 071 342 03 90

Inwestor: Gmina Brzeźnio, ul. Wrocławska 44, 56-270 Brzeźnio

Branża: SANITARNA

Nazwa obiektu budowlanego:
Rurowa kanalizacja sanitarna z zlewczowni do miejscowości Brzeźnio/Brzeźnianka.

Nazwa rysunku: Profil rurociągu tłocznego Rt3 - II etap, podetap 2

Data	Skala	Nr rys.
11.2014	1:1000 / 1:100	9