

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. ZAPOLE"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5,00
BRANŻA DROGOWA				
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,47
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (betonowej) oraz podbudowy wraz z obramowaniem istniejących zjazdów oraz wywozem na składowisko Wykonawcy materiałów z rozbiórki	m2	137,16
3	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. śr. 8cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	699,51
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej gr śr. 20 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	776,46
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego wraz z ławą (krawężnik do ponownego wbudowania)	mb	227,18
6	kalkulacja własna	Usunięcie drzewek iglastych (niskich) wraz z karpiną oraz wywozem na składowisko Wykonawcy	szt.	3,00
7	kalkulacja własna	Przesadzenie istniejących krzewów iglastych w zakresie pasa drogowego	szt.	12,00
8	kalkulacja własna	Rozebranie istniejącego przepustu fi 200 wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mb	8,00
II	Roboty ziemne			
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,4 m³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod zjazdy, koryto pod pobocza, koryto pod drogi wewnętrzne	m³	1479,11
10	D-02.03.01	Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem z gruntu Wykonawcy	m³	24,76
III	Jezdnie			
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	2181,27
12	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm	m²	2181,27
13	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm	m²	2052,47
14	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m²	2007,67
15	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m²	1962,87
IV	Konstrukcja chodników			
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	363,64
17	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m²	363,64
18	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m²	363,64
19	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 5 cm	m²	363,64
V	Zjazdy z betonowej kostki brukowej			
20	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	326,62
21	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m²	326,62
22	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m²	326,62

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. ZAPOLE"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5,00
23	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	326,62
VI	Zjazdy z kruszywa			
24	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	113,88
25	D-04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm	m ²	100,78
26	D-04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm - dowiązanie do istniejącej jezdni	m ²	13,10
VII	Elementy betonowe			
27	D-08.01.01	Obrzeża betonowe 8x30x100 wraz z ławą betonową C12/15	mb	381,50
28	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	148,70
29	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową C12/15 (75% do wykorzystania istniejącego krawężnika z rozbiórki)	mb	199,40
VIII	Przepusty			
30	kalkulacja własna	Umocnienie wlotów i wylotów przepustu na dł. 3 m płytami ażurowymi gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm	m ²	14,40
31	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o średnicy 40 cm na ławie z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm	m	3,00
32	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdem - rury PEHD o średnicy 30 cm na ławie z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 20 cm	m	8,00
IX	Roboty wykończeniowe			
33	D-06.03.01A	Wykonanie poboczy o z KŁSM o szer. 0,75 m i grubości 15 cm	m ²	411,75
34	kalkulacja własna	Odmulenie i profilowanie istniejącego rowu	mb	15,00
35	kalkulacja własna	Profilowanie skarp oraz plantowanie terenów zielonych z humusowaniem gr 10 cm i obsiewem trawą	m ²	165,50
BRANŻA SANITARNA				
X	Odwodnienie			
36	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (analogia)	km	0,049
37	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. I-II z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko	m ³	69,300
38	S-01.00.00	Montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	9,000
39	S-01.00.00	Montaż studzienek drenarskich dn 315 z tworzyw sztucznych z osadnikiem hmin=1,0m	szt.	1,000
40	S-01.00.00	Ułożenie przykanalików z rur PCV-U SN8 o śr. 160 mm na podsypce piaskowej gr 15cm	m	21,300
41	S-01.00.00	Ułożenie rur perforowanych dn125 w otulinie ze żwiru i geowłókniny.	m	3,000
42	S-01.00.00	Wykonanie szczelnego włączenia w kanał dn250 -podłączenie przykanalików dn160 poprzez trójnik/na oczko.	kpl.	7,000
43	S-01.00.00	Wykonanie szczelnego włączenia do studni istniejących - podłączenie przykanalików dn160, dn200. Profilacja kinety.	kpl.	3,000
44	S-01.00.01	Regulacja i wymiana zwieńczeń studni istniejących kanalizacyjnych (z ewentualną wymianą płyty bądź kręgu)	szt.	12,000

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. ZAPOLE"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5,00
45	S-01.00.00	Obsypka i zasypka wykopów o ścianach pionowych; głębokość do 1,5 m wraz z zagęszczeniem. Obsypka gruntem dowiezionym.	m³	64,42
46	S-01.00.00	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy DN500	kpl.	6,000
47	S-01.00.00	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy DN300	m	13,000
48	S-01.00.00	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	10,000
49	S-02.00.00	Przesunięcie hydrantu wodociągowego i wymiana na nowy nadziemny	kpl.	1,000